



ЛЭМЗ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48, Красноярск (391)204-63-61,
единный адрес: ezm@nt-rt.ru
сайт: lemez.nt-rt.ru

2. СЕРИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

АКШ, АКШЗ

Электродвигатели асинхронные с фазным ротором серии АКШ и АКШЗ, 6000 В, 50 Гц для привода шахтно-подъемных механизмов

Степень защиты двигателей АКШ – IP23, двигателей АКШЗ – IP44; Способ охлаждения двигателей АКШ – IC01, двигателей АКШЗ – IC37; Режим работы S5; Форма исполнения IM 1001

Структура условного обозначения:

АКШ-XXX-У-ЗУЗ (Пример: АКШ-630-6-1000УЗ)

АКШ - асинхронный двигатель, с контактными кольцами для привода шахтноподъемных машин

XXX - мощность

У - напряжение

З - номинальная синхронная частота вращения

Двигатели предназначены для привода шахтноподъемных механизмов с частыми пусками

Основные характеристики

Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	$\frac{M_{max}}{M_{nom}}$	Масса, кг
АКШ-630-6-1000УЗ	630	1000	94,4	0,83	2,6	3470
АКШЗ-630-6-1000УЗ	630	1000	94,4	0,83	2,6	3450
АКШ-315-6-1000УЗ	315	1000	93,6	0,79	3,1	2790
АКШЗ-315-6-1000УЗ	315	1000	93,6	0,79	3,1	2770
АКШ-400-6-750УЗ	400	750	93,5	0,76	2,6	3270
АКШЗ-400-6-750УЗ	400	750	93,5	0,76	2,6	3250
АКШ-315-6-750УЗ	315	750	93,4	0,71	3,2	3270
АКШЗ-315-6-750УЗ	315	750	93,4	0,71	3,2	3250
АКШ-315-6-600УЗ	315	600	92,5	0,75	2,1	3430
АКШЗ-315-6-600УЗ	315	600	92,5	0,75	2,1	3410

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

